

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-B N° de art. 223697

STAHL



- Pulsador, pulsador seta, pulsador seta con llave, pulsador seta enclavable, pulsador doble e pulsador luminoso, mando rotativo, selector de llave, actuador potenciómetro e indicador luminoso
- Es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único
- Actuador axial
- Los selectores de llave y los interruptores giratorios pueden codificarse en todo momento como "posición fija/ con retorno" o "llave no extraíble"

MY R. STAHL 8602A



Los actuadores de la serie 8602/3 pueden resistir en entornos con las condiciones más extremas gracias a sus características técnicas especiales. Además de poderse utilizar a una temperatura ambiente de entre -60 °C y +70 °C, cuenta con protección IP66 según EN60529. También es posible accionar hasta cuatro contactos de la serie 8082 con un único actuador axial de la serie 8602/3.

La opción de codificación del interruptor rotativo es novedosa y única. Gracias a su codificación integrada es posible ajustar en cualquier momento las funciones "posición fija/ con retorno" y/ o "llave no extraíble" sin accesorios adicionales. Está disponible una amplia gama de accesorios portalettreros y dispositivos de bloqueo

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 13.0047U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC Db
Homologación ATEX gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Homologación UL gas	E182378 V4 S2
Homologación ULus	E182378 V4 S2
Marcado ULus	Class I, Zone 1, AEx eb IIC Gb Zone 21, AEx tb IIIC Db
Homologación cUL	E182378V4S2
Marcado cUL	Class I, Zone 1, Ex eb IIC Gb Zone 21, Ex tb IIIC Db
Homologación Inmetro gas	UL-BR 14.0380U
Homologación Inmetro polvo	UL-BR 14.0380U
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Corea (KGS), EE.UU. (UL), IECEx (PTB)

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-B N° de art. 223697

STAHL

Seguridad funcional

Apto para SIL	solo con elementos de contacto 8082, 8208/24-15
---------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente	-4 °F ... +140 °F
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-13 °F ... +140 °F
Utilización en altura	< 2000 m
Altura máx.	2000 m
Grado de suciedad	3

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP66
Información sobre tipo protection	Según IEC/EN 60529
Material del envoltente	Poliamida
Sin silicona	Sí
Junta	Estándar
Subconjunto	010
Diámetro	39 mm
Vida útil mín.	10 ⁵ accionamientos
Resis a los golpes (IEC 60079)	7 J
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	min. IK08
Color	amarillo/rojo
Fijación	Modelo de rosca
Placa de identificación	con placa de soporte amarilla
Unidad de venta	1
Peso	50 g
Peso	0,11 lb


Montaje / Instalación

Tipo de montaje	Montaje de panel frontal
Par de apriete	3 N · m
Par de apriete lbf in	26,55 lbf in


Dispositivos de instalación
Pulsador de seta enclavable
Paro de emergencia
8602C3-010-B N° de art. 223697



Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Accesorios

Dispositivos de bloqueo

	8602C3-752 para pulsador de seta enclavable accionado SC010, SC012	N° de art. 244869
	8602C3-756 para pulsador de seta enclavable accionado SC010, SC012	244873

Elemento de cierre

	8602C3-733-B para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, NBR	N° de art. 244306
--	--	----------------------

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-B N° de art. 223697

STAHL

Collarín de protección

N° de art.



8602C3-751 plástico/rojo para pulsador de llave de seta/pulsador de seta enclavable Ø 39
SC006, SC009, SC010, SC012

257707



8602C3-751 plástico/amarillo para pulsador de llave de seta/pulsador de seta enclavable Ø 39
SC006, SC009, SC010, SC012

257708

Piezas de repuesto

Elemento de contacto

N° de art.



Para montaje frontal contacto NC

240898

Para instalación frontal NA

240899

Placas insertables para portarrótulos

N° de art.



1 línea
Sin rotular
Material: PVC
Color: blanco
Autoadhesivo

238271



2 línea
Sin rotular
Material: PVC
Color: blanco
Autoadhesivo

238272



3 línea
Sin rotular
Material: PVC
Color: blanco
Autoadhesivo

238273

Placa, amarillo, general

N° de art.



Para actuador Ø 39 (DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA)

223571

Portarrótulos

N° de art.



Tamaño 1, sin rótulo insertable, rotulación: 1 línea
Para actuadores Ø 39

223566



Tamaño 2, sin rótulo insertable, rotulación: 1 o 2 líneas
Para actuadores Ø 39

223567

Dispositivos de instalación

Pulsador de seta enclavable

Paro de emergencia

8602C3-010-B N° de art. 223697

STAHL

Portarrótulos

N° de art.



Tamaño 3, sin rótulo insertable, rotulación: 1, 2 o 3 líneas
Para actuadores Ø 39

223568

Llave especial

N° de art.



Para fijar la contratuerca de plástico

169101

Anillo roscado

N° de art.



para fijar los actuadores

205592

Placas de presión

N° de art.



Ø 37 mm
3 elementos de contacto

215436



Ø 48,5 mm
4 elementos de contacto

215437

Soporte para instalación frontal

N° de art.



8602/3 Soporte para canal de cables

248673

Adaptador para instalación frontal

N° de art.



8602/3 Instalación frontal de indicador de la serie 8010/6 y elemento de contacto de la serie 8082/3

227038

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.