

8146/5071 N° de art. 225804



- Prácticas cajas de control Ex e de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
- Puede equiparse individualmente con aparatos de mando, luces piloto, interruptores luminosos, interruptores de control, amperímetros, voltímetros
- Opcional: Bridas, bisagra de tapa, caja con brida, placas de latón, entradas de cables de metal

MY R. STAHL 8146F



Las cajas de control de la serie 8146 de R. STAHL están disponibles en 8 tamaños básicos y distintas alturas de la envolvente, y pueden combinarse con unidades mayores. Están hechas de resina de poliéster de alta calidad reforzada con fibra de vidrio. Las equipamos a medida del cliente con distintos componentes; opcionalmente hay disponibles como accesorios, entre otros, bridas, bisagras de tapa o entradas de cables de metal.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

|  |   |
|--|---|
| Ámbito de validez                            | Unión Europea (ATEX)<br>IECEX   |
| Aplicaciones (zonas)                         | 1<br>2<br>21<br>22  |
| Homologación IECEX gas                       | IECEX PTB 06.0090   |
| IECEX Protección contra explosiones de gas   | Ex eb IIC T6 ... T4 Gb  |
| Homologación IECEX polvo                     | IECEX PTB 06.0090   |
| IECEX protección contra explosiones de polvo | Ex tb IIIC T80 °C ... T130 °C Db  |
| Homologación ATEX gas                        | PTB 01 ATEX 1024  |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | ⊕ II 2 G Ex eb IIC T6 ... T4 Gb   |
| Homologación ATEX polvo                      | PTB 01 ATEX 1024  |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ... T130 °C Db   |
| Certificaciones                              | ATEX (PTB), Canadá (FM), China (NEPSI), Corea (KGS), EE.UU. (FM), IECEX (PTB), India (PESO) |

#### Datos eléctricos

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tensión de funcionamiento asignada CA | 0 ... 1000 V                              |
| Corriente de funcionamiento asignada  | 0 – 630 A                                 |
| Nota                                  | En función de los componentes instalados. |

#### Condiciones ambientales

|                      |  |
|----------------------|--|
| Temperatura ambiente | -20 °C ... +40 °C (T6) (T80 °C)<br>-20 °C ... +55 °C (T5) (T95 °C)<br>-20 °C ... +70 °C (T4) (T130 °C) |
|----------------------|--|

8146/5071 N° de art. 225804

### Condiciones ambientales

|                      |  |
|----------------------|--|
| Temperatura ambiente | -4°F ... +104°F (T6) (T80 °C)<br>-4°F ... +131°F (T5) (T95 °C)<br>-4°F ... +158°F (T4) (T130 °C) |
|----------------------|--|

### Datos mecánicos

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Grado de protección IP (IEC 60529) | IP66   |
| Material del envolvente            | Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio |
| Color de la carcasa                | gris oscuro  |
| Inflamabilidad según               | IEC/EN 60695<br>UL 94<br>ASTM D635                 |
| Sin silicona                       | Sí   |
| Montaje en el techo                | con tornillos imperdibles                          |
| Grosor de tapa                     | 2,8 mm   |
| Grosor de tapa en pulgadas         | 0,11 in  |
| Grosor de pared                    | 2,8 mm   |
| Grosor de pared en pulgadas        | 0,11 in  |
| Anchura                            | 340,5 mm   |
| Anchura en pulgadas                | 13,406 in  |
| Altura                             | 170 mm   |
| Altura en pulgadas                 | 6,692 in   |
| Profundidad                        | 91 mm  |
| Profundidad en pulgadas            | 3,583 in   |
| Peso                               | 1.6 kg   |
| Peso                               | 3,53 lb  |

### Componentes

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Bridas y placas | sin brida |
|-----------------|-----------|

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.