

IS330.2 Mobiltelephone Set EEA N° de art. 307076



- Teléfono industrial protegido contra explosiones con opción Push-To-Talk
- Botón SOS para soluciones de protección de trabajadores solitarios, Control de acceso NFC
- Universal
- Batería potente y reemplazable para un funcionamiento en varios turnos
- Android Enterprise Recommended
- Compatible con Zero-Touch
- Gestión a través del sistema MDM

MY R. STAHL MPHONEA



El teléfono móvil profesional puede utilizarse como una radio gracias a su tecla de libre programación, opcionalmente con PTT, y también es apto para la comunicación especial MCPTT gracias a su interfaz ISM para su uso con otros accesorios, como auriculares RSM o PTT. El dispositivo Android Enterprise Recommended tiene capacidad "zero-touch" y puede gestionarse de manera clara y sencilla a través de un sistema MDM. La potente batería y la opción de carga mediante sobremesa o multicargador completan los aspectos más destacados de este dispositivo móvil especialmente agradable al tacto y muy robusto.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	2 22
Aplicaciones (división)	Clase I, División 2 Clase II, División 2 Clase III, División 2
Área de aplicación	Zona 2, Zona 22
Soporte para tarjetas	EU (CE / ATEX) Global (IECEX) EE. UU. (NEC) Canadá (CEC)
Certificación IECEX	EPS 19.0037X
Certificación ATEX	EPS 19 ATEX 1 074 X
Certificación NEC	70220248
Certificación CEC	70220248
IECEX protección contra explosiones de gas	Ex ic IIC T4 Gc IP64
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
Protección contra explosiones de gas NEC	Clase I, Div 2, grupos A, B, C, D, T4
Protección contra explosiones de polvo NEC	Clase II, Div 2, grupos F, G, T135 C Clase III, Div 2

IS330.2 Mobiltelephone Set EEA N° de art. 307076

Protección contra explosiones

Protección contra explosiones de gas CEC	Clase I, Div 2, grupos A, B, C, D, T4
Protección contra explosiones de polvo CEC	Clase II, Div 2, grupos F, G, T135 C Clase III, Div 2

Datos eléctricos

Tipo de procesador	Qualcomm SDM660 Octa-core
Memoria de trabajo	4 GB
Memoria de datos	64 GB int. + SD hasta 128 GB
Sistema operativo	Android 10
Estándar móvil	2G, 3G, 4G
Interfaz Medio	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
Interfaz adicional 1	Bluetooth 5
Interfaz adicional 2	Cámara AF de 13MP (trasera)
Adicional 3/Casilla de opción	Cámara frontal de 5 MP
Tipo/tamaño de tarjeta SIM	microSD/hasta 128 GB
Cantidad de tarjetas SIM	SIM doble
Tamaño de tarjeta SIM	micro

Pantalla

Tamaño de la pantalla pulgadas	2,60
Tamaño de la pantalla cm	6,60
Resolución de la pantalla	320 x 432 píxeles
Material de pantalla táctil	Cr. Gorilla, corning 3. ^a gen.
Retroiluminación	Técnica LED

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 – 60
----------------------	----------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP68
Estándar MIL	810G (h/l temp.,choque,vibr.)
Anchura	60 mm
Altura	153 mm
Profundidad	26 mm
Peso	318 g
Peso	0,7 lb

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.