

CMP-781E N° de art. 255195



- Tapón respiradero Ex e metálico
- Grado de protección IP66, IP67, IP68
- Rango de temperatura de operación -60 °C ... +130 °C
- Indicados a nivel mundial IECEx, ATEX y cCSAus

MY R. STAHL 781A



El tapón respiradero Ex e metálico de la serie 781 protege las instalaciones eléctricas en caso de oscilaciones de temperatura y humedad de la condensación de agua en el interior de la envolvente. Aseguran una compensación de presión constante entre el interior de la envolvente y el entorno circundante. Para esta finalidad están disponibles dos modelos de rosca NPT y dos modelos de rosca métrica. Hay un sellador de juntas de conexión integrado y una tuerca de fijación especial disponibles de manera estándar. Están indicados a nivel mundial conforme a IECEx, ATEX y cCSAus.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2 21 22
Homologación IECEx gas	IECEx CML 18.0187U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx CML 18.0187U
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex ta IIIC Da
Homologación ATEX gas	CML 18ATEX1327X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Homologación ATEX polvo	CML 18ATEX1327X
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 1 D Ex ta IIIC Da
Nota	En la página web del fabricante puede descargar las descripciones de los productos y los certificados (www.cmp-products.com)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-60 °C ... +130 °C
----------------------	--------------------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP66
Material	Latón niquelado
Sin silicona	Sí
Medida entre vértices	39,6 mm

Material de instalación y accesorios

Tapón respiradero



CMP-781E N° de art. 255195

Datos mecánicos

Tamaño de la rosca	NPT3/4
Rendimiento de la rosca	14 TPI
Tuerca disponible	con tuerca
Unidad de venta	1
Peso	150 g
Peso	0,33 lb

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.