

6141/12-2S N° de art. 270464



- Luminaria portátil 6141/12-2S ahora con homologación de Zona 0/21 - para una mayor flexibilidad y opciones de aplicación ampliadas
- Independencia gracias a su funcionamiento con baterías alcalinas
- Tecnología LED de bajo consumo
- Cabezal de lámpara engomado
- Interruptor trasero engomado para manejarlo con una sola mano
- 100 % Impermeable al agua con IP68 (3 m, 30 min)
- Accesorios para la función de señalización
- El sistema SNAP-IN para montaje en casco y cinturón permite un funcionamiento flexible
- Se suministra en blíster con pilas

MY R. STAHL 6141E



La luminaria portátil de LED 6141/ 12- 2S es uno de los productos más seguros y potentes de nuestra gama de linternas. Es totalmente impermeable, está homologada para la zona 0/21 y cuenta con un robusto cabezal de luz engomado, ideal para su uso en condiciones exigentes.

Gracias a su forma ergonómica, la linterna se adapta cómodamente a la mano y es fácil de manejar con una sola mano gracias al interruptor trasero de goma. Durante el funcionamiento, la 6141/ 12-2S genera hasta 120 lúmenes de salida de luz y mantiene esta luminosidad de forma fiable hasta 15 horas.

Para una máxima flexibilidad de uso, la linterna es compatible con casi todos los soportes de casco estándar y también se puede llevar de forma segura en el cuerpo con los accesorios SNAP-In. Esto deja ambas manos libres, al tiempo que proporciona una iluminación óptima en cualquier situación de trabajo.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	0, 21
Certificaciones	ATEX (BVS), IECEx (BVS)

#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC	1.5 V
Alcance al aire libre	150 m
Modelo batería	4 x AA

#### Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	5 W
Lámpara	CREE LED XT-E (5W)
Color de la luz	5000 K - Blanco neutro
Flujo luminoso	120 lm
Duración de combustión	~ 15 – 50 h

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------

#### Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
--------------------------	---------------------

6141/12-2S N° de art. 270464


### Datos mecánicos

Material del envoltente	Policarbonato+aditivos
Color de la carcasa	azul
Anchura	43 mm
Altura	43 mm
Longitud	167 mm
Peso	190 g
Peso	0,42 lb

### Componentes

Modelo batería	4 x AA, sin mantenimiento, 1,5 V
----------------	----------------------------------

### Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



### Accesorios

Bolsa de cinturón		N° de art.
	negro	204141

Elemento adicional de aviso		N° de art.
	naranja	203968

Sistema SNAP-IN		N° de art.
	montaje en casco y cinturón para 6141/12-2S	340024

Soporte para casco		N° de art.
	Soporte para casco SOLO para serie 6141	340026
	Soporte para casco PRO para serie 6141	340027

# Iluminación

Luminaria portátil LED, Z1, T.2, IIC



6141/12-2S N° de art. 270464

## Soporte para cinturón

N° de art.



para serie 6141

340028

## Piezas de repuesto

### Batería

N° de art.



4 x Energizer AA/LR6

204143

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.