



- Disponible en versión simple (con una fuente de luz) y dúplex (con dos fuentes de luz).
- Dimensiones compactas
- Hasta 200 000 horas de funcionamiento. (Lámparas dúplex: 100 000 h por fuente de luz)
- Fuente de luz supervisada
- Temporizador integrado
- Instalación sencilla: los conectores QPD de Phoenix Contact permiten una instalación de cables más rápida y segura.
- Lente de cristal
- Patente en trámite

MY R. STAHL T2880B


Todas las lámparas de navegación de R. STAHL TRANBERG están todas diseñadas para su uso en ambientes difíciles. R. STAHL TRANBERG sigue la máxima de ofrecer productos y servicios que cumplan con los más altos estándares de calidad del sector, así como con los requisitos de rendimiento y las expectativas de nuestros clientes.

Esto requiere que todos los productos funcionen de manera eficiente y fiable, permitiendo a la empresa seguir siendo competitiva a largo plazo. La construcción de las lámparas de navegación de R. STAHL TRANBERG se basa en años de experiencia e investigación exhaustiva en el campo de la iluminación para barcos.

Sus materiales cuidadosamente seleccionados garantizan un funcionamiento óptimo, un mantenimiento sencillo y una vida útil prolongada y sin averías. Las lámparas de navegación de R. STAHL TRANBERG han demostrado su eficacia durante años de uso en entornos difíciles y son la primera opción para muchos constructores navales, armadores y astilleros de todo el mundo.

Ámbito de aplicación:

Lámpara de navegación para barcos >de 50 m de eslora.

Baliza, tal y como lo exigen diversas autoridades nacionales responsables del agua y el alcantarillado.

Accesorios opcionales:

Envoltorio lacado en blanco.

Introducción de cable individual en luminarias dúplex.

Para otras combinaciones o funciones, consulte a R. STAHL TRANBERG.

Datos técnicos
Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC	18 ... 32 V
Potencia	8 W

Datos de luz

Lámpara	LED
Tipo de linterna	1/2 Iluminación angular
Ángulo de apertura	181 °
Visibilidad 20 ... 50m	3 nm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-30 °C ... +55 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP66/IP67
Material del envoltorio	Aluminio, recubierto de polvo, resistente al agua marina

TRANBERG® BlueLine Lámpara de navegación
para buques de eslora >50 m Doble
TEF288071301 N° de art. 336784

Datos mecánicos

Color de la carcasa	blanco
Material Vidrio del difusor	Vidrio
Color del cristal	blanco
Borne de conexión unifilar máxima	2,5 mm²
Borne de conexión de hilo fino máxima	2,5 mm²
Anchura	140 mm
Altura	186 mm
Longitud	180 mm
Vida útil mín.	100.000 h
Peso	2,41 kg
Peso	5,31 lb


Montaje / Instalación

Tipo de conexión	Encajable
Material piezas de fijación	Acero inoxidable

Componentes

Prensaestopas	2 x Ø 9 ... 16 mm
Material racor atornillado para cables	Poliamida negra

Accesorios
Adaptador de fijación
N° de art.

	hasta 155 x 155 mm patrón de orificios M10 N.º de art. antiguo 6693	332392
	para TEF 2850 y TEF 2870 patrón de agujeros N.º de art. antiguo 6693	333974

Piezas de repuesto
Conector enchufable
N° de art.

	QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK Tipo de conexión: conexión IDC, número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON diámetro exterior del cable 6 ... 11 mm N.º de art. antiguo 50500224	336693
	QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK Tipo de conexión: conexión IDC, número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON diámetro exterior del cable 9 ... 16 mm N.º de art. antiguo 50500225	336694

TRANBERG® BlueLine Lámpara de navegación
para buques de eslora >50 m Doble
TEF288071301 N° de art. 336784

Pasamuros		N° de art.
	QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK Número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON para diámetros de cable 6 ... 11 mm, M25 Rosca de conexión N.º de art. antiguo 50500223	337710
	QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK Número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON para diámetros de cable 9 ... 16 mm, M25 Rosca de conexión N.º de art. antiguo 50091435	336684
Tapón respiradero		N° de art.
	Tubuladura de escape de aire M12 IP68 N.º de art. antiguo 50091434	334703
Tapón de cierre		N° de art.
	M25 con junta tórica N.º de art. antiguo 50091436	334429

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.