

Equipos de señalización

Equipo señalización acústica y visual Bocina/luminaria XENON

Antideflagrante

YL60/334-DS101-00RW10-ST005-0007 N° de art. 343704



- Dispositivos de señalización acústico-óptica de última generación
- Compartimentos de terminales Ex d / Ex e
- Soluciones ópticas con 5 J XENON y LED de alta potencia con diferentes modos de luz y 4 canales de luz
- Soluciones acústicas con bocina direccional u omnidireccional con hasta 120 dB(A)@1m, 4 canales de sonido y 64 tonos preconfigurados
- 4 niveles de potencia configurables
- Soportes, fijaciones y rejillas protectoras de acero inoxidable
- Soporte de fijación y rejilla de protección incluidos

MY R. STAHL YL60C



La serie de productos YL60/3 proporciona señales de alarma acústicas y ópticas para alarmar que advierten o avisan de interrupciones y reactivaciones del dispositivo, así como de cualquier problema relativo a la seguridad que se pueda producir en áreas potencialmente explosivas. Los tonos de señal preconfigurados y los patrones luminosos (LED) ofrecen una amplia gama de patrones de señalización normalizados internacionalmente. Las señales acústicas y ópticas pueden funcionar de manera independiente o combinadas con una selección de 4 canales cada una para un uso flexible.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) China (CQST) IECEX
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX EPS 22.0046 X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db IIC T4 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX EPS 22.0046 X
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T100 °C Db
Homologación ATEX gas	EPS 22 ATEX 1 224 X
ATEX protección contra explosiones de gas	⊕ II 2 G Ex db IIC T4 Gb
Homologación ATEX polvo	EPS 22 ATEX 1 224 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
Certificaciones	ATEX (BVIS), Chine (CQST), IECEX (BVIS)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC	12 ... 27.2 V
Control de la línea	Sí

Datos acústicos

Modelo bocina	Omnidireccional
Nivel de presión sonora	máx. 114 dB(A) @ 1m
Fases sonoras	4

Equipos de señalización

Equipo señalización acústica y visual Bocina/luminaria XENON

Antideflagrante

YL60/334-DS101-00RW10-ST005-0007 N° de art. 343704



Datos acústicos

Regulación del volumen	Ajuste de 18 dB (A)
------------------------	---------------------

Datos de luz

Lámpara	tubo de destellos 5J con xenón
---------	--------------------------------

Intensidad luminosa (1 Hz, destello)	24 cd
--------------------------------------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... 70 °C (T4)
----------------------	-----------------------

Temperatura de almacenamiento	-60 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Humedad	95 %
---------	------

Datos mecánicos

Grado de protección IP (IEC 60598)	IP66
------------------------------------	------

Versión caja de conexión	Ex d
--------------------------	------

Material del envolvente	Aluminio, recubierto de polvo, resistente al agua marina
-------------------------	--

Color de la carcasa	rojo, similar a RAL 3020
---------------------	--------------------------

Sin silicona	Contiene silicona
--------------	-------------------

Material bocina	PC/PBT
-----------------	--------

Material Vidrio del difusor	Polycarbonato, prismático
-----------------------------	---------------------------

Material de la cubierta protectora	Policarbo. (cubierta prot PC)
------------------------------------	-------------------------------

Material rejilla de protección	Acero inoxidable
--------------------------------	------------------

Borne de conexión unifilar máxima	4 mm ²
-----------------------------------	-------------------

Borne de conexión de hilo fino máxima	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Anchura	176 mm
---------	--------

Altura	422 mm
--------	--------

Longitud	128 mm
----------	--------

Color de la lente	Rojo
-------------------	------

Fijación	Estribo en L
----------	--------------

Peso	6,38 kg
------	---------

Montaje / Instalación

Tipo de conexión	Encajable
------------------	-----------

Material piezas de fijación	Acero inoxidable
-----------------------------	------------------

Componentes

Orificios	2 x M20 + 2 x 1/2"
-----------	--------------------

Equipos de señalización


Equipo señalización acústica y visual Bocina/luminaria XENON

Antideflagrante

YL60/334-DS101-00RW10-ST005-0007 N° de art. 343704



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Bocina omnidireccional YL60/3

Accesorios

Prensaestopas de metal

		N° de art.
	Entrada de cables de material de relleno Ex d y Ex e para todo tipo de cables con armadura (SWA, tela metálica, cordón) (latón niquelado) Tipo 20PX2K, M20 x 1,5	109428
	Entradas de cable Ex d y Ex e con sistema de sellado RapidEx para todo tipo de cables armados y cables con armado de malla metálica (latón niquelado) Tipo 20PX2K-REX, M20 x 1,5	246649
	Entrada de cables Ex d y Ex e con masa de relleno para todo tipo de cables sin armadura y cables con armadura de tela metálica (latón niquelado) Tipo 20PXSS2K, M20 x 1,5	109441
	Entradas de cable Ex d y Ex e con sistema de sellado RapidEx para todo tipo de cables armados y cables con armado de malla metálica (latón niquelado) Tipo 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5	246605

Prensaestopas de plástico

		N° de art.
	8161/7-M20-1304, Ex e Poliamida, M20 x 1,5 mm, diámetro exterior del cable 4 – 13 mm Tamaño de lote de 50 unidades	239156

Tapón de cierre

		N° de art.
	8290/3-M20 Plástico, M20 x 1,5 Tamaño de lote de 1 unidad	143522
	8290/3-M20 Plástico, M20 x 1,5 Tamaño de lote de 100 unidades	285773

Equipos de señalización

Equipo señalización acústica y visual Bocina/luminaria XENON

Antideflagrante

YL60/334-DS101-00RW10-ST005-0007 N° de art. 343704

STAHL

Piezas de repuesto

Accesorios de montaje

N° de art.



Estribo en L, acero inoxidable 1.4404

319271



Estribo en U, acero inoxidable 1.4404

319280

Rejilla de protección

N° de art.



Rejilla protección acero inox. 14404

319272

Lente de estructura

N° de art.



rojo

319278

Lámpara

N° de art.



Tubo de Xenón PCB 5 julios

319281

Bocina forma trompeta

N° de art.



Omnidireccional, juego de reparación

319250

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.