

### IS-TH2ER.1 Trigger Handle N° de art. 348496



- Captura de datos fiable y procesamiento de códigos de barras 1D o 2D
- También para largas distancias de hasta 12 metros
- Transmisión directa de datos a través de la interfaz ISM
- Alimentación a través del dispositivo conectado, por lo que no necesita batería
- Conexión de interfaz directa con el dispositivo, sin necesidad de Bluetooth

#### MY R. STAHL MPERIPHE- RALSA



La innovadora combinación del IS-TH2ER.1 y el smartphone 5G IS540.1 está homologada para un uso seguro y sencillo en entornos industriales con riesgo de explosión de la zona 1/21. Gracias al motor de escaneo Zebra SE55 y a la tecnología IntelliFocus™, el escáner, con su nuevo dispositivo de puntería verde, ofrece un impresionante alcance de lectura de hasta 12 metros y permite la captura rápida y fiable de códigos de barras 1D y 2D, incluso en condiciones difíciles, como códigos sucios o dañados.

### Datos técnicos

#### Indicaciones generales

Tecnología	Escáner de códigos de barras
------------	------------------------------

#### Protección contra explosiones

Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	1 & 2, 21 & 22
Soporte para tarjetas	EU (CE / ATEX) Global (IECEX)
Certificación IECEX	EPS 25.0013X
Certificación ATEX	EPS 25 ATEX 1 079 X
IECEX protección contra explosiones de gas	Ex ib op is IIC T4 Gb
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex ib op is IIIC T135°C Db
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db

#### Alimentación auxiliar

Alimentación	mediante smartphone
--------------	---------------------

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 – 60
----------------------	----------

#### Datos mecánicos

Tipo de protección de la envolvente (IP) Frontal	IP68
Tipo de protección de la envolvente (IP) Parte trasera	IP68
Material del envolvente	Plástico

IS-TH2ER.1 Trigger Handle N° de art. 348496

---

### Datos mecánicos

Anchura	90 mm
Altura	202 mm
Profundidad	125 mm
Peso	370 g
Peso	0,82 lb

### Montaje / Instalación

Tipo de conexión	Smartphone IS540.1
------------------	--------------------

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.