

# Dispositivos de control y señalización

## Indicador LED para montaje en panel



PanSiG

8013/322-al N° de art. 269751



- Vida útil muy prolongada, alta luminosidad, propagación de calor muy reducido
- Para montar en paredes de envolventes, tapa del dispositivo, paneles de control y armarios de mando
- Hay disponibles modelos con borne de resorte con caja de empalme o modelos con cable de conexión premontado y caja de empalme

MY R. STAHL 8013B



Los indicadores LED de la serie 8013 de R. STAHL señalizan los estados de mando por medio de una señal luminosa cuyo color puede ajustar por medio de las lentes de color suministrados: rojo, amarillo, verde, azul o blanco. El LED, de gran durabilidad, garantiza una elevada luminancia y un reducido desarrollo del calor. Hay disponibles modelos con borne de resorte y con caja de empalme, así como modelos con cable de conexión premontado y caja de empalme.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 07.0012 U
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db mb ia IIC Gb
Homologación ATEX gas	PTB 02 ATEX 2130 U
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex db mb ia IIC Gb
Certificaciones	ATEX (PTB), Chine (CQST), IECEX (PTB)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Nota	El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie cuentan con marcado ATEX e IECEX.

#### Datos de seguridad

Capacidad máx. $C_i$	Irrelevante
Max. inductancia $L_i$	Irrelevante
Tensión máxima $U_i$	28 V
Corriente máxima $I_i$	150 mA
Potencia máxima $P_i$	1 W


#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	10.8 ... 28 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	10.8 ... 28 V
Tensión de funcionamiento asignada CA UL	28 V
Corriente de funcionamiento asignada	12 mA
Frecuencia	0 ... 60 Hz







8013/322-al N° de art. 269751




### Accesorios

Elemento de cierre		N° de art.
	8602C3-733-B para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, NBR	244306
	8602C3-733-S para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, silicona	244307

### Piezas de repuesto

Tapa de actuador		N° de art.
	rojo	155842
	amarillo	155834
	verde	155852
	Azul	155860
	Blanco	155824

Placas insertables para portarrótulos		N° de art.
	1 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238271
	2 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238272
	3 línea Sin rotular Material: PVC Color: blanco Autoadhesivo	238273

Portarrótulos		N° de art.
	Portarrótulos, tamaño 1, sin rótulo insertable Rotulación: 1 línea Para actuadores, se puede montar en orificios de perforación de Ø 30,5 mm	155632
	Portarrótulos, tamaño 2, sin rótulo insertable Rotulación: 1 o 2 líneas Para actuadores, se puede montar en orificios de perforación de Ø 30,5 mm	155687
	Portarrótulos, tamaño 3, sin rótulo insertable Rotulación: 1, 2 o 3 líneas Para actuadores, se puede montar en orificios de perforación de Ø 30,5 mm	155844

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.