

### IS530.2 Smartphone Set EEA Cod. art. 305998



- Interfaccia multifunzione universale ISM a 13 poli per il collegamento di dispositivi aggiuntivi per un'ampia varietà di applicazioni
- Android Enterprise Recommended
- Con funzionalità zero-touch
- Compatibilità con MDM

#### MY R. STAHL MPHONEA



Lo smartphone industriale ad elevate prestazioni con protezione antideflagrante si presta a svariate applicazioni grazie all'interfaccia ISM. Grazie ai moduli aggiuntivi, tra cui RSM, cuffie PTT, lettore di codici a barre professionale IS-TH1xx.1 e telecamera a infrarossi IS-TC1A.1, potete trasformare il vostro IS530.1 in un dispositivo multifunzione ad alte prestazioni. Gli smartphone sono Android Enterprise Recommended, supportano la funzionalità zero-touch sono compatibili con MDM.

#### Dati tecnici

##### Protezione antideflagrante

|   |   |
|---|---|
| Gamma di applicazione (zone)                  | 2<br>22   |
| Gamma di applicazione (divisione)             | Classe I, Divisione 2<br>Classe II, Divisione 2<br>Classe III, Divisione 2                        |
| Gamma di applicazione                         | Zona 2, Zona 22   |
| Portaschede                                   | EU (CE / ATEX)<br>Globale (IECEX)<br>USA (NEC)<br>Canada (CEC)<br>Cina (PCEC)<br>Sudafrica (SANS) |
| Certificato IECEX                             | EPS 19.0033X  |
| Certificato ATEX                              | EPS 19 ATEX 1 070 X   |
| Certificato NEC                               | 70220252  |
| Certificato CEC                               | 70220252  |
| Certificato PCEC                              | CE20.2418X  |
| Certificato SANS                              | MTEEx-S/22.0568 X   |
| IECEX protezione contro le esplosioni di gas  | Ex ic IIC T4 Gc IP64  |
| IECEX protezione contro esplosioni di polvere | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64   |
| ATEX protezione contro le esplosioni di gas   | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64   |
| ATEX protezione contro esplosioni di polvere  | Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64  |
| Prot. contro esplos. gas NEC                  | Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4  |

### IS530.2 Smartphone Set EEA Cod. art. 305998

#### Protezione antideflagrante

|  |  |
|--|--|
| Protezione espl. polvere NEC                 | Classe II, Div 2, Gruppi F, G, T135°C<br>Classe III, Div 2 |
| Prot. contro esplos. gas CEC                 | Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4                     |
| Protezione espl. polvere CEC                 | Classe II, Div 2, Gruppi F, G, T135°C<br>Classe III, Div 2 |
| PCEC protezione contro le esplosioni di gas  | Ex ic IIC T4 Gc  |
| PCEC protezione contro esplosioni di polvere | Ex icD 22 T135°C   |

#### Dati elettrici

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo di processore            | Qualcomm SDM660 Octa-core  |
| Dettagli processore           | Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz   |
| Memoria di lavoro             | 4 GB   |
| Memoria dati                  | 64 GB int. + SD fino a 128 GB  |
| Sistema operativo             | Android 10 (upgr. 13)  |
| Standard mobile               | 2G, 3G, 4G   |
| Interfaccia media             | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h   |
| Campo di frequenza            | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz<br>3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8<br>4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66<br>4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41<br>4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Interfaccia aggiuntiva 1      | Bluetooth 5  |
| Interfaccia aggiuntiva 2      | Fotocamera AF 13MP (retro)   |
| Aggiunta 3 / Riquadro opzioni | Fotocamera frontale da 5MP   |
| Tipo / dim. scheda SIM        | microSD / fino a 128 GB  |
| Numero di schede SIM          | SIM doppia   |
| Dimensioni scheda SIM         | micro  |
| Batteria                      | 3600 mAh   |
| Connessioni                   | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo<br>Near Field Communication<br>Hotspot per max. 8 connessioni   |

#### Display

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Versione display 2         | Gorilla Glass® 3a generazione  |
| Dimensioni display pollici | 4,50                           |
| Dimensione display cm      | 11,43                          |
| Risoluzione display        | FWVGA                          |
| Touchscreen                | Capacitivo                     |
| Materiale touchscreen      | Vetro Gorilla, corning 3a gen. |
| Retroilluminazione         | Tecnologia LED                 |

#### Condizioni ambientali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20 – 60          |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... +60 °C |

#### Dati meccanici

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Grado di protezione (IP) | IP68  |
| Altre protezioni         | Resistente all'acqua e alla polvere<br>MIL-STD-810H |

### IS530.2 Smartphone Set EEA Cod. art. 305998

#### Dati meccanici

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Standard MIL | 810G (h/l temp., shock, vibr.) |
| Larghezza    | 80 mm                          |
| Altezza      | 155 mm                         |
| Profondità   | 25 mm                          |
| Peso         | 325 g                          |
| Peso         | 0,72 lb                        |

#### Componenti

|                |   |
|----------------|---|
| Più specifiche | <p>Pulsante SOS per lavoratore isolato, LWP ready (richiesta applicazione di un fornitore terzo, secondo le normative specifiche del paese)</p> <p>Interfaccia universale multifunzione ISM a 13 poli per il collegamento a dispositivi aggiuntivi per un'ampia varietà di applicazione</p> <p>Dual-Micro-SIM</p> <p>Altoparlante potenziato</p> <p>Accelerometro, sensore giroscopico, luminoso, magnetico, di prossimità e di pressione</p> <p>connettore di ricarica magnetica</p> |
|----------------|---|

#### La fornitura comprende

- > Smartphone con batteria integrata
- > Adattatore di rete universale
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Cacciavite
- > Pellicola protettiva per display
- > Norme di sicurezza
- > Istruzioni per avvio rapido

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.