

### IS540.2 Smartphone Set Cod. art. 317431



- Smartphone 5G / Wi-Fi 6 a prova di esplosione con chipset di fascia alta
- Display da 6", telecamera 48 MP, batteria sostituibile da 4400 mAh
- Android Enterprise Recommended
- Con funzionalità zero-touch
- Compatibilità con MDM
- Tasto rosso programmabile (ad es. per lavoratore isolato / SOS)

#### MY R. STAHL MPHONEA



Il nuovo smartphone 5G utilizza la tecnologia più moderna attualmente disponibile nel segmento degli smartphone con protezione antideflagrante. Dotato di display full HD a 6 pollici ad alta visibilità e chipset di alta fascia, supporta un'ampia gamma di bande di frequenza garantendo immagini di qualità elevata grazie alla telecamera principale da 48 MP. Il processore di livello superiore assicura la massima rapidità nell'elaborazione dei dati per le applicazioni industriali più esigenti, come la manutenzione predittiva. Poiché il 5G non è ancora consolidato ovunque, offriamo anche smartphone 4G e altri telefoni a tasti largamente utilizzabili con interfaccia ISM. Grazie ai numerosi moduli aggiuntivi, tra cui RSM, cuffie PTT, lettore di codici a barre professionale e telecamera a infrarossi, potete trasformare il vostro smartphone in un dispositivo multifunzione ad alte prestazioni. I nostri esperti nelle soluzioni mobili vi illustreranno come integrare questi dispositivi con altri prodotti per delineare il concetto più adatto alle vostre esigenze: [stahl.com">sales.dehm@r-stahl.com](mailto:sales.dehm@r-stahl.com)

#### Dati tecnici

##### Generale

Tecnologia	Telefono
Versione	Smartphone

##### Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione	Zona 2, Zona 22
Portaschede	EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) Australia (RCM) Emirati Arabi Uniti (UAE)
Certificato IECEX	EPS 23.0003X
Certificato ATEX	EPS 23 ATEX 1 013 X
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex ic IIC T4 Gc
IECEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex ic IIIC T135°C Dc
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

##### Dati elettrici

Tipo di processore	Qualcomm QCM6490
Memoria di lavoro	8 GB
Memoria dati	128 GB int. + SD fino a 128GB

### IS540.2 Smartphone Set Cod. art. 317431

#### Dati elettrici

Sistema operativo	Android 14
Standard mobile	2G, 3G, 4G, 5G
Interfaccia media	802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Interfaccia aggiuntiva 1	Bluetooth 5.2
Interfaccia aggiuntiva 2	Fotocamera 40 MP (retro)
Aggiunta 3 / Riquadro opzioni	Fotocamera frontale da 5MP
Tipo / dim. scheda SIM	microSD / fino a 128 GB
Numero scheda SIM	SIM doppia
Dimensioni scheda SIM	micro

#### Display

Dimensioni display pollici	6,00
Dimensione display cm	15,24
Risoluzione display	FHD 1080x2160 Pixel
Touchscreen	Capacitivo
Materiale touchscreen	Vetro Gorilla, corning 3a gen.
Retroilluminazione	Tecnologia LED

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 – 60
----------------------	----------

#### Dati meccanici

Grado di protezione (IP)	IP68
Standard MIL	810 H
Larghezza	85 mm
Altezza	180 mm
Profondità	21 mm
Peso	422 g
Peso	0,93 lb

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.