

IS655.2 Smartphone Set ROWno camera Cod. art. 317575



- Design industriale affusolato ed elegante
- Senza telecamera
- Pulsante Push-To-Talk per comunicazioni efficienti tra i membri del team
- Android Enterprise Recommended
- Con funzionalità zero-touch
- Compatibilità con MDM

MY R. STAHL MPHONEA



Dalla forma affusolata che combina design elegante e robustezza estrema, questo smartphone con protezione antideflagrante è dotato della tecnologia più recente, di un processore veloce e di un tasto PTT che consente una comunicazione senza intoppi tra i membri del team. Lo smartphone leggero è Android Enterprise Recommended, supporta la funzionalità zero-touch ed è compatibile con MDM.

Dati tecnici

Protezione antideflagrante

| | |
|---|---|
| Gamma di applicazione (zone) | 2 22 |
| Gamma di applicazione (divisione) | Classe I, Divisione 2 Classe II, Divisione 2 Classe III, Divisione 2 |
| Gamma di applicazione | Zona 2, Zona 22 |
| Portaschede | EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) USA (NEC) Canada (CEC) Corea (KCS) |
| Certificato IECEX | EPS 19.0064X |
| Certificato ATEX | EPS 19 ATEX 1 129 X |
| Certificato NEC | 80039336 |
| Certificato CEC | 80039336 |
| Certificato KCS | 19-KA4BO-0971X 19-KA4BO-0972X |
| IECEX protezione contro le esplosioni di gas | Ex ic IIC T4 Gc IP54 |
| IECEX protezione contro esplosioni di polvere | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| ATEX protezione contro le esplosioni di gas | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 |
| ATEX protezione contro esplosioni di polvere | Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| Prot. contro esplos. gas NEC | Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4 |
| Protezione espl. polvere NEC | Classe II, Div 2, Gruppi F, G, T135°C Classe III, Div 2 |

IS655.2 Smartphone Set ROWno camera Cod. art. 317575

Protezione antideflagrante

| | |
|--|--|
| Prot. contro esplos. gas CEC | Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4 |
| Protezione espl. polvere CEC | Classe II, Div 2, Gruppi F, G, T135°C Classe III, Div 2 |
| KCS protezione contro le esplosioni di gas | Ex ic IIC T4 |

Dati elettrici

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo di processore | Helio P22 (MT 6762V) |
| Memoria di lavoro | 3 GB |
| Memoria dati | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Standard mobile | 2G, 3G, 4G |
| Interfaccia aggiuntiva 1 | Bluetooth 5 |
| Tipo / dim. scheda SIM | microSD / fino a 128 GB |
| Numero di schede SIM | SIM doppia |
| Dimensioni scheda SIM | micro |

Display

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni display pollici | 5,50 |
| Dimensione display cm | 13,97 |
| Risoluzione display | 720 x 1440 pixel |
| Materiale touchscreen | Vetro Gorilla, corning 3a gen. |
| Retroilluminazione | Tecnologia LED |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | -10 – 60 |
|----------------------|----------|

Dati meccanici

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
| Standard MIL | 810G (h/l temp., shock, vibr.) |
| Larghezza | 76 mm |
| Altezza | 153 mm |
| Profondità | 13 mm |
| Peso | 203 g |
| Peso | 0,45 lb |

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.