

IS655.2 Smartphone Set EEA Cod. art. 317572



- Design industriale affusolato ed elegante
- Pulsante Push-To-Talk per comunicazioni efficienti tra i membri del team
- Android Enterprise Recommended
- Con funzionalità zero-touch
- Compatibilità con MDM

MY R. STAHL MPHONEA



Dalla forma affusolata che combina design elegante e robustezza estrema, questo smartphone con protezione antideflagrante è dotato della tecnologia più recente, di un processore veloce e di un tasto PTT che consente una comunicazione senza intoppi tra i membri del team. Lo smartphone leggero è Android Enterprise Recommended, supporta la funzionalità zero-touch ed è compatibile con MDM.

Dati tecnici

Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (zone)	2 22
Gamma di applicazione (divisione)	Classe I, Divisione 2 Classe II, Divisione 2 Classe III, Divisione 2
Gamma di applicazione	Zona 2, Zona 22
Portaschede	EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) USA (NEC) Canada (CEC) Corea (KCS)
Certificato IECEX	EPS 19.0064X
Certificato ATEX	EPS 19 ATEX 1 129 X
Certificato NEC	80039336
Certificato CEC	80039336
Certificato KCS	19-KA4BO-0971X 19-KA4BO-0972X
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex ic IIC T4 Gc IP54
IECEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
Prot. contro esplos. gas NEC	Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4
Protezione espl. polvere NEC	Classe II, Div 2, Gruppi F, G, T135°C Classe III, Div 2

IS655.2 Smartphone Set EEA Cod. art. 317572

Protezione antideflagrante

Prot. contro esplos. gas CEC	Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4
Protezione espl. polvere CEC	Classe II, Div 2, Gruppi F, G, T135°C Classe III, Div 2
KCS protezione contro le esplosioni di gas	Ex ic IIC T4

Dati elettrici

Tipo di processore	Helio P22 (MT 6762V)
Memoria di lavoro	3 GB
Memoria dati	32 GB
Sistema operativo	Android 10
Standard mobile	2G, 3G, 4G
Interfaccia aggiuntiva 1	Bluetooth 5
Interfaccia aggiuntiva 2	Fotocamera AF 13MP (retro)
Aggiunta 3 / Riquadro opzioni	Fotocamera frontale da 8MP
Tipo / dim. scheda SIM	microSD / fino a 128 GB
Numero di schede SIM	SIM doppia
Dimensioni scheda SIM	micro

Display

Dimensioni display pollici	5,50
Dimensione display cm	13,97
Risoluzione display	720 x 1440 pixel
Materiale touchscreen	Vetro Gorilla, corning 3a gen.
Retroilluminazione	Tecnologia LED

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-10 – 60
----------------------	----------

Dati meccanici

Grado di protezione (IP)	IP68
Standard MIL	810G (h/l temp., shock, vibr.)
Larghezza	76 mm
Altezza	153 mm
Profondità	13 mm
Peso	203 g
Peso	0,45 lb

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.