

IS-TH2ER.1 TriggerHandle NA Cod. art. 348497



- Rilevazione ed elaborazione affidabile dei dati da codici a barre 1D o 2D
- Anche per lunghe distanze fino a 12 metri
- Trasmissione diretta di dati tramite interfaccia ISM
- Alimentazione di corrente attraverso il dispositivo collegato, pertanto non richiede batteria
- Connessione rapida diretta con il dispositivo, Bluetooth® non richiesto

**MY R. STAHL MPERIPHE-  
RALSA**



L'innovativa combinazione tra IS-TH2ER.1 e lo smartphone 5G IS540.1 è omologata per un utilizzo sicuro e semplice in ambienti industriali a rischio di esplosione della zona 1/21. Grazie al motore di scansione Zebra SE55 e alla tecnologia IntelliFocus™, lo scanner con il nuovo puntatore verde offre un'impressionante portata di lettura fino a 12 metri e l'acquisizione rapida e affidabile di codici a barre 1D e 2D, anche in condizioni difficili come codici sporchi o danneggiati.

**Dati tecnici**

**Generale**

Tecnologia	Scanner di codici a barre
------------	---------------------------

**Protezione antideflagrante**

Versione Ex	Sì
Gamma di applicazione (zone)	1 & 2, 21 & 22
Gamma di applicazione (divisione)	Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III
Portaschede	USA (NEC) Canada (CEC)
Certificato NEC	80268708
Certificato CE-Code	80268708
Prot. contro esplos. gas NEC	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4
Protezione espl. polvere NEC	Class II, Div 1, Groups E, F, G, T4 Class III
Prot. contro esplos. gas CE-Code	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4
Protezione espl. polvere CE-Code	Class II, Div 1, Groups E, F, G, T4 Class III

**Energia ausiliaria**

Alimentazione	tramite smartphone
---------------	--------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-20 – 60
----------------------	----------

**Dati meccanici**

Grado di protezione della custodia (IP) fronte	IP68
Grado di protezione della custodia (IP) retro	IP68
Materiale della custodia	Plastica

IS-TH2ER.1 TriggerHandle NA Cod. art. 348497

---

**Dati meccanici**

Larghezza	90 mm
Altezza	202 mm
Profondità	125 mm
Peso	370 g
Peso	0,82 lb

**Installazione e montaggio**

Tipo di collegamento	Smartphone IS540.1
----------------------	--------------------

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.