

Установочные приборы

Грибовидная нажимная кнопка

красный

8602C3-004-S № изд. 244566



- Кнопочный выключатель, грибовидная нажимная кнопка, кнопка с ключом, западающая кнопка, сдвоенный кнопочный выключатель и кнопочный выключатель с подсветкой, поворотная ручка, замок-выключатель, кнопка потенциометра и светового сигнализатора
- Одноосевой кнопочный переключатель может приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082
- Поворотный выключатель или выключатель с ключом можно закодировать с фиксацией/с пружинным возвратом или как несъемный ключ

WebCode 8602A



Кнопочные переключатели серии 8602/3, благодаря своим особым техническим характеристикам, могут выдерживать экстремальные условия. Наряду с возможностью использования при окружающей температуре от -60 до +70 °C, обеспечивается степень защиты IP66 согласно стандарту EN 60529. Стало возможным приводить в действие до четырех контактных элементов серии 8082 с отдельным осевым кнопочным переключателем серии 8602/3. Новая уникальная возможность кодирования выключателей с ключом и поворотных выключателей. Благодаря встроенной кодировке можно в любой момент и без использования дополнительных принадлежностей настроить функции «с фиксацией/с пружинным возвратом» и (или) «ключ не съемный». Доступно большое количество принадлежностей для держателей табличек и блокировок.

Технические данные

Взрывозащита

Область применения (зоны)	1 2 21 22
Сертификат IECEx для газа	IECEx PTB 13.0047U
IECEx газо-взрывозащита	Ex eb IIC Gb
Сертификат IECEx для пыли	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx пылевзрывозащита	Ex tb IIIC Db
Сертификат ATEX для газа	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX газо-взрывозащита	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Сертификат ATEX для пыли	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX пылевзрывозащита	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Сертификат UL для газа	E182378 V4 S2
Сертификат Inmetro для газа	UL-BR 14.0380U
Сертификат Inmetro для пыли	UL-BR 14.0380U
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (ENDCE), IECEx (PTB), Бразилия (ULB), Индия (PESO), Канада / США (UL), Корея (KGS)

Условия окружающей среды

Окружающая температура	-60 °C ... +70 °C
Окружающая температура	-76 °F ... +158 °F
Температура хранения	-60 °C ... +70 °C
Температура хранения	-76 °F ... +158 °F
Применение на высоте	< 2000 м

Установочные приборы

Грибовидная нажимная кнопка красный

8602C3-004-S № изд. 244566



Условия окружающей среды

Степень загрязнения	3
---------------------	---


Механические данные

Степень защиты (IP)	IP66
Указание о степени защиты	Согласно IEC/EN 60529
Материал корпуса	Полиамид
Без силикона	Нет
Модуль	004
Диаметр	39 мм
Срок службы мин.	10 ⁶ нажатий
Сопротивление ударной нагрузке <cNoBreak>(IEC 60079)</cNoBreak>	7 Дж
Сопротивление ударной нагрузке (IEC 62262)	min. IK08
Цвет	красный/черный
Крепление	Исполнение резьбы
Табличка с обозначением	красный, пустая табличка без текста
Уплотнение	Силикон
Упаковочная единица	1
Вес	0,05 кг
Вес	0,11 фунт

Монтаж / установка

Момент затяжки	3 Нм
Момент затяжки, фунт-сила-дюйм	26,55 фунт-сила-дюйм

Технические чертежи – возможны изменения



Монтаж на монтажной рейке

Условные обозначения

- 2 = контргайка (№ для зак. 205592)
- 3 = стенка установки (толщина стенки макс. 5 мм [0,197«])
- 5 = кнопочный переключатель с уплотнением
- 31 = встроенный элемент
- 32 = монтажная рейка TS35

Установочные приборы

Грибовидная нажимная кнопка

красный

8602C3-004-S № изд. 244566

STAHL

	черный (Ч) текст: EIN	227808
	черный (Ч) текст: AUS	227811
	синий (С) текст: RESET	227926
	зеленый (З) текст: I	227750
	зеленый (З) текст: II	227753
	зеленый (З) текст: START	227801
	красный (К) текст: STOP	227804
	красный (К) текст: AUS	227810
	красный (К) текст: OFF	227814
	красный (К) текст: O	227740
	белый (Б) текст: I	227751
	черный (Ч) пустая табличка без текста	215425







Установочные приборы

Грибовидная нажимная кнопка

красный


8602C3-004-S № изд. 244566



	синий (С) пустая табличка без текста	215427
	зеленый (З) пустая табличка без текста	215424
	красный (К) пустая табличка без текста	215423
	красный (К) символ: вращающаяся стрелка вправо	272628
	белый (Б) пустая табличка без текста	215426
	желтый (Ж) пустая табличка без текста	215428




Заглушка

№ изд.

	8602C3-733-B для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, NBR	244306
	8602C3-733-S для закрывания неиспользуемых отверстий крышки Ø 30,5 мм, силикон	244307


Носитель таблички

№ изд.

	Размер 1, без вкладыша, 1 строка для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39	223566
	Размер 2, без вкладыша, 1 или 2 строки для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39	223567
	Размер 3, без вкладыша, 1, 2 или 3 строки для надписи, для кнопочных переключателей Ø 39	223568

Специальный ключ

№ изд.

	для затягивания пластмассовой контргайки	169101
--	--	--------

Установочные приборы

Грибовидная нажимная кнопка

красный

8602С3-004-S № изд. 244566



Нажимные пластины

№ изд.



Ø 37 мм
3 контактных элементов

215436



Ø 48,5 мм
4 контактных элементов

215437

Держатель для фронтального монтажа

№ изд.



8602/3 Держатель для кабельного канала

248673

Адаптер для встраивания на стену

№ изд.



8602/3 Монтаж фронтальный со световым сигнализатором серия 8010/6 и контактным элементом серия 8082/3

227038

Контактный элемент 8082/3

№ изд.



для фронтального монтажа, размыкающий контакт

240898

для фронтального монтажа, замыкающий контакт

240899

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.